


Njeguujemo prirodu

We cherish the nature

Wir schützen die Umwelt



Katalog

Catalogue

Katalog



LABINPROGRES



motokultivator
two-wheel tractor Special Green
einachsschlepper





ROTACIONA KOSA RK-100

Širina košnje:
100 cm

ROTARY MOWER RK-100

Mowing width:
100 cm

SICHELMÄHER RK-100

Mähbrente: 100 cm



ROTACIONA KOPAČICA

PKS

Radna širina:
50 - 80 cm

ROTARY TILLER

PKS

Working width:
50 - 80 cm

BODENFRÄSE

PKS

Arbeitsbreite:
50 - 80 cm



ČEONA KOSA

širina košnje: 112-167 cm

FRONT CUTTING MOWER

Mowing width: 112-167 cm

STIRNMÄHER

Mähbalken: 112-167 cm

VRSTE REZNIH MEHANIZMA:

SA ZAŠTITNIM PRSTIMA

BEZ ZAŠTITNIH PRSTIJU

DVOSTRUKI REZNI MEHANIZAM

TYPES OF CUTTING MECHANISM:

CUTTER BAR WITH PROTECTIVE FINGERS

CUTTER BAR


DOUBLE CUTTER BAR

MÄHBALKEN TYPEN:

FINGERMÄHBALKEN

UNIVERSALMÄHBALKEN

KOMMUNALMÄHBALKEN



JEDNOBRAZDNI PLUG

PJ-4

Dubina oranja: 20 cm

SINGLE FURROW PLOUGH

PJ-4

Furrow depth: 20 cm

EINFURCHENPFLUG

PJ-4

Furchentiefe: 20 cm



KARDANSKA PRIKOLICA PP1000-S

Dimenzije sanduka:

1500x2000 mm

Nosivost: 1000 kg

Kotači:

5.00x12", 6.50/80x12"

DRIVEN TRAILER

PP1000-S

Box dimensions:

1500x2000 mm

Carrying capacity: 1000 kg

Wheels:

5.00x12", 6.50/80x12"

TRIEBACHSANHÄNGER

PP1000-S

Ladefläche:

1500x2000 mm

Ladefähigkeit: 1000 kg

Bereifung:

5.00x12", 6.50/80x12"



PLUG RAZGRTAČ
PR-22

RIDGER PLOUGH
PR-22

FURCHENPFLUG
PR-22



VADILICA KRUMPIRA
VK-4
Širina: 80 cm

POTATO DIGGER
VK-4
Width: 80 cm

KARTOFFELRODER
VK-4
Weite: 80 cm

JEDNOBRAZDNI OKRETNI
PLUG PJO 180°
Dubina oranja: 20 cm

SWIVEL PLOUGH
PJO 180°
Furrow depth: 20 cm

DREHPFLUG
PJO 180°
Furchentiefe: 20 cm



PRIKLJUČAK ZA PLUGOVE PPS

ATTACHMENT FOR PLOUGHS PPS

ZUBEHÖR FÜR PFLÜGE PPS



PROŠIRIVAČI KOTAČA
120 MM

WHEEL TRACK EXPANDERS
120 MM



SPURVERBREITERUNG
120 MM

SJEDIŠTE NA DVA KOTAČA
2TS
Dimenzije sanduka:
710x900 mm
Nosivost: 150 kg

TROLLEY
2TS

Box dimensions:
710x900 mm
Carrying capacity: 150 kg

ANHÄNGER MIT SITZ
2TS
Pritsche:
710x900 mm
Ladepazität: 150 kg



Special Green

Tehnički podaci

Motor:	4-taktni dizel, 8-10 kW, 3.000 okr/min, zračno hlađen.
Starter:	ručni, poluautomatski ili pomoću elektro pokretača.
Spojka:	jednolamelna, suha s komandom na ručkama.
Mjenjač:	4 brzine za vožnju naprijed i 2 za vožnju natrag.
Vratilo kotača:	s diferencijalom i uređajem za blokiranje.
Kočnice:	mehaničke na oba kotača, s pojedinačnim ili zajedničkim djelovanjem.
Pogon:	izlazno vratilo: - gornje: 3.000-740 okr/min (u smjeru kazaljke na satu) 1390 okr/min (suprotno od kazaljke na satu), - donje: 575-934 okr/min (nezavisno i sinkronizirano sa svim brzinama mjenjača).
Ručke za upravljanje:	podesive po visini i okretljive za 180°.
Kotači:	s gumama 5.00x12", 6.50/80x12".
Sigurnosni uređaj:	MOTOR-STOP trenutno isključuje motor, sprječavajući svaku moguću nezgodu ukoliko ručke za upravljanje slučajno izmaknu iz ruku korisnika. Poluga brzina sprječava uključivanje hoda unazad kada je uključeno vratilo pogona kopačice.
Težina:	196 kg (s dizel motorom i 5.00x12" kotačima).

Technical features

Engine:	4-stroke diesel, 8-10 kW, 3.000 rpm, air-cooled.
Engine start:	rope, recoil or electrical start.
Clutch:	single plate, dry clutch with manual control.
Transmission:	4 forward and 2 reverse speeds.
Drive axle:	with differential and locking device.
Brakes:	mechanical on both wheels, individually or simultaneously operating, with the lever on the handlebars.
Power take off:	- upper shaft: 3000-740 rpm (clockwise), 1390 rpm (counter clockwise) - lower shaft: 575-934 rpm (independent and synchronized with all the transmission speeds).
Handlebars:	adjustable in height, sideways and 180° reversible.
Wheels:	tires 5.00x12", 6.50/80x12".
Safety device:	MOTOR-STOP shuts down the engine immediately, thus preventing any possible accident, should the handlebars accidentally slip out of the operator's hand. A device prevents reverse gear from engaging when power-take off is activated.
Weight:	196 kg (with diesel engine and 5.00x12" tires).


Technische Merkmale

Motor:	4-Takt-Dieselmotor, 8-10 KW, 3.000 U/Min., Luftkühlung.
Starter:	Seilstart, Reversierstarter oder Elektrostarter.
Kupplung:	Einscheiben Trockenkupplung mit Handsteuerung.
Getriebe:	4 Vorwärtsgänge und 2 Rückwärtsgänge.
Achsantrieb:	mit Differential und Blockiervorrichtung.
Bremsen:	mechanisch auf beiden Reifen, mit Einzel- oder Doppelwirkung.
Zapfwelle / PTO:	Zapfwelle: - obere: 3.000-740/1390 U/Min. (im Uhrzeigersinn), 1390 U/Min. (gegen den Uhrzeigersinn), - untere: 575-934 U/Min. (unabhängig und synchron mit allen Gängen).
Lenkstange:	höhenverstellbar und um 180° schwenkbar.
Bereifung:	5.00x12", 6.50/80x12".
Sicherheitsvorrichtung:	MOTOR-STOPP, stoppt den Motor sofort, verhindert jede Art von Unfällen falls die Lenkstangengriffe losgelassen werden.
Gewicht:	196 kg (mit Dieselmotor und 5.00x12" Bereifung).



motokultivator
two-wheel tractor
einachsschlepper





ČEONA KOSA
Širina košnje: 112-143 cm

FRONT CUTTING MOWER
Mowing width: 112-143 cm

MÄHBALKEN
Mähbreite: 112-143 cm

VRSTE REZNIH
MECHANIZMA:
SA ZAŠTITNIM
PRSTIMA
BEZ ZAŠTITNIH
PRSTIJU
DVOSTRUKI REZNI
MECHANIZAM

TYPES OF CUTTING
MECHANISM:
CUTTER BAR WITH
PROTECTIVE
FINGERS
CUTTER BAR
DOUBLE CUTTER
BAR

MÄHBALKEN
TYPEN:
FINGERMÄHBALKEN
UNIVERSALMÄHBALKEN
KOMMUNALMÄHBALKEN



ROTACIONA KOSA
RK-60
Širina košnje: 60 cm

ROTARY MOWER
RK-60
Mowing width: 60 cm

SICHELMÄHER
RK-60
Mähbreite: 60 cm



PLUG
PR-4

RIDGER PLOUGH
PR-4

PFLUG
PR-4



UTEZI ZA KOTAČE T-15
Težina: 17 kg

WHEEL BALLASTS T-15
Weight: 17 kg

RADGEWICHTE T-15
Gewicht: 17 kg



ROTARY TILLER
PKM
Working width:
40 - 70 cm

ROTACIONA KOPAČICA
PKM
Radna širina:
40 - 70 cm

BODENFRÄSE
PKM
Arbeitsbreite:
40 - 70 cm



KOTAČIĆ ZA
PRIJEVOZ KOPAČICE

WHEEL FOR ROTARY
TILLER
TRANSPORTATION

TRANSPORTREIFEN FÜR
DIE FRÄSE



RAHLJIVAČ R-5

GRUBBER WITH
5 ANCHORS R-5

GRUBBER R-5

VUČNA PRIKOLICA
PV-300

Dimenzije sanduka:
1100x1400 mm
Nosivost: 500 kg
Kotači: 5.00x10", 5.00x12"

ANHÄNGER
PV-300

Ladefläche:
1100x1400 mm
Ladekapazität: 500 kg
Bereifung: 5.00x10", 5.00x12"

TOWED TRAILER
PV-300

Box dimensions:
1100x1400 mm
Carrying capacity: 500 kg
Wheels: 5.00x10", 5.00x12"

VADILICA KRUMPIRA
VK-4

Širina: 80 cm

POTATO DIGGER
VK-4

Width: 80 cm

KARTOFFELRODER
VK-4

Breite: 80 cm

Mondial Greeny

Tehnički podaci

Motor:	4-taktni benzinski ili dizel, 4.9-6.5 kW, 3.600 okr/min, zračno hlađen.
Starter:	ručni, poluautomatski ili pomoću elektro pokretača.
Spojka:	konusna, suha s komandom na ručkama.
Mjenjač:	4 brzine (3 za vožnju naprijed, 1 za vožnju natrag, u oba smjera vožnje).
Vratilo kotača:	- jednodijelno - s mogućnošću deblokiranja kotača preko poluge na ručkama, - diferencijal - s mogućnošću blokiranja i deblokiranja preko dvije poluge na ručkama.
Pogon:	1 nezavisna brzina vrtnje 790 okr/min.
Ručke za upravljanje:	podesive po visini i okretljive za 180°.
Kotači:	s gumama 5.00x10".
Sigurnosni uređaji:	MOTOR-STOP trenutno isključuje motor, sprječavajući svaku moguću nezgodu ukoliko ručke za upravljanje slučajno izmaknu iz ruku korisnika. Poluga koja sprječava uključivanje hoda unazad kada je uključeno vratilo pogona kopačice.
Težina:	115 kg (s dizel motorom i 5.00x10" kotačima).

Technical features

Engine:	4-stroke gasoline engine or diesel 4.9-6.5 kW, 3.600 rpm, air-cooled.
Starter:	rope, recoil or electrical start.
Clutch:	dry clutch with manual control.
Transmission:	4 speeds (3 forward speeds, 1 reverse, in both directions)
Drive axle:	- single drive axle – with unlocking possibility through lever on handlebars, - differential – with locking and unlocking possibility through levers on handlebars.
Power take off:	1 independent speed at 790 rpm.
Handlebars:	adjustable in height, sideways and 180° reversible.
Wheels:	tires 5.00x10".
Safety device:	MOTOR-STOP shuts down the engine immediately, thus preventing any possible accident, should the handlebars accidentally slip out of the operator's hands. A device prevents reverse gear from engaging when power take-off is activated.
Weight:	115 kg (with diesel engine and 5.00x10" tires).

Technische Merkmale

Motor:	4-Takt-Benzin oder Dieselmotor, 4.9-6.5 KW, 3.600 U/Min., Luftkühlung.
Starter:	Seilstart, Reversierstarter oder Elektrostarter.
Kupplung:	Einscheiben Trockenkupplung mit Handbetätigung
Getriebe:	4 Gänge (3 Vor-und 1 Rück Wärtsgänge in beide Richtungen)
Achsantrieb:	- einteilig –mit der Option die Reifen über die Hebel an den Lenkstangen zu deblockieren, - Differential – mit der Option des Blockierens und Entriegeln über zwei Hebel an den Lenkstangen.
Zapfwelle / PTO:	Eine unabhängige Drehgeschwindigkeit 790 U/Min.
Lenkstange:	höhenverstellbar und um 180° schwenkbar.
Bereifung:	5.00x10".
Sicherheitsvorrichtung:	MOTOR-STOP, stoppt den Motor sofort, verhindert jede Art von Unfällen falls die Lenkstangengriffe zufällig losgelassen werden. Bei eingeschalteter Zapfwelle wird das Einlegen des Rückwärtsganges blockiert.
Gewicht:	115 kg (mit Dieselmotor und 5.00x10" Bereifung).



motokultivator

two-wheel tractor Mondial Greeny Mini

einachsschlepper



Tehnički podaci

Motor:	4-taktni benzinski ili dizel, 4-5 kW, 3.600 okr/min, zračno hlađen.
Starter:	ručni, poluautomatski.
Spojka:	lamelasta, suha s komandom na ručkama.
Mjenjač:	4 brzine (3 za vožnju naprijed, 1 za vožnju natrag, u oba smjera vožnje).
Vratilo kotača:	jednodijelno s mogućnošću deblokiranja kotača preko poluge na ručkama.
Pogon:	1 nezavisna brzina vrtnje 790 okr/min.
Ručke za upravljanje:	podesive po visini i okretljive za 180°.
Kotači:	s gumama 4.00×8"
Sigurnosni uređaji:	MOTOR-STOP trenutno isključuje motor, sprječavajući svaku moguću nezgodu ukoliko ručke za upravljanje slučajno izmaknu iz ruku korisnika. Poluga koja sprječava uključivanje hoda unazad kada je uključeno vratilo pogona kopačice.
Težina:	75 kg.

Technical features

Engine:	4-stroke gasoline or diesel engine, 4-5 kW, 3.600 rpm, air-cooled.
Engine start:	rope, recoil.
Clutch:	dry clutch with manual control.
Transmission:	4 speeds (3 forward speeds, 1 reverse, in both directions)
Drive axle:	single drive axle- with unlocking possibility trough lever on handlebars
Power take off:	1 independent speed at 790 rpm.
Handlebars:	adjustable in height, sideways and 180° reversible.
Wheels:	tires 4.00×8"
Safety device:	MOTOR-STOP shuts down the engine immediately, thus pre-venting any possible accident, should the handlebars accidentally slip out of the operator's hand. A device prevents reverse gear from engaging when power-take off is actuated.
Weight:	75 kg.

Technische Merkmale

Motor:	4-Takt- Benzin oder Dieselmotor, 4-5 Kw, 3.600 U/Min., Luftkühlung.
Starter:	Seilstart, Reversierstarter.
Kupplung:	Einscheiben Trockenkupplung mit Handsteuerung.
Getriebe:	4 Gänge (3 Vor-und 1 Rück Wärtsgänge in beide Richtungen)
Aschantrieb:	einteilig- mit der Option die Reifen über die Hebel an den Lenkstangen zu deblockieren
Zapfwelle / PTO:	Eine unabhängige Drehgeschwindigkeit 790 U/Min.
Lenkstange:	höhenverstellbar und um 180° schwenkbar.
Bereifung:	4.00×8"
Sicherheitsvorrichtung:	MOTOR-STOP stoppt den Motor sofort, verhindert jede Art von Unfällen falls die Lenkstangengriffe zufällig losgelassen werden. Bei eingeschalteter Zapfwelle wird das Einlegen des Rückwärtsganges blockiert.
Gewicht:	75 kg.



motokopačica

motor hoe Adria 04

motorhacke



Tehnički podaci

Motor:	4-taktni benzinski ili dizel, 5.0 -6.3 kW, zračno hlađen.
Starter:	ručni, poluautomatski ili pomoću elektro pokretača.
Spojka:	konusna, suha s komandom na ručkama.
Mjenjač:	3 brzine za vožnju naprijed i 1 za vožnju natrag.
Vratilo kotača:	jednodjelno.
Pogon:	- gornje vratilo: fiksne brzine, nezavisno od mjenjača, - donje vratilo: sinkornizirano s mjenjačem.
Ručke za upravljanje:	podesive po visini i okretljive, s mogućnošću brzog blokiranja u svim pozicijama.
Kotači:	pomoćni (za prijevoz) i gumeni 5.00x10" (za vožnju prikolice).
Sigurnosni uređaji:	MOTOR-STOP trenutno isključuje motor, sprječavajući svaku moguću nezgodu ukoliko ručke za upravljanje slučajno izmaknu iz ruku korisnika. Ručica hoda unazad čijim se ispuštanjem hod unazad zaustavlja.
Težina:	95 do 111 kg (ovisno o težini motora).
Kopačica:	radna širina od 61 do 125 cm.

Technical features

Engine:	4-stroke gasoline or diesel engine, 5.0-6.3 kW, air cooled.
Starter:	rope, recoil or electrical start.
Clutch:	dry clutch with manual control.
Transmission:	3 forward speeds and 1 reverse.
Power take off:	- upper: fixed speed, gearbox independent, - lower: synchronized with gearbox.
Handlebars:	sideways and height adjustment, quick lock in all positions.
Wheels:	accessory (for transport) and 5.00x10" tires for trailer transportation.
Safety device:	MOTOR-STOP shuts down the engine immediately, thus preventing any possible accident, should the handlebars accidentally slip out of the operator's hands. A device prevents reverse gear from engaging when power-take off is activated.
Weight:	from 95 to 111 kg (depends on engine weight).
Tiller:	working width from 61 to 125 cm.

Technische Merkmale

Motor:	4-Takt-Benzin oder Dieselmotor, 5.0 -6.3 KW, Luftkühlung.
Starter:	Seilstart, Reversierstarter oder Elektrostarter.
Kupplung:	Einscheiben Trockenkupplung mit Handsteuerung.
Getriebe:	3 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang.
Achsantrieb:	einteilig.
Zapfwelle / PTO:	- obere Welle: konstante Geschwindigkeit, unabhängig vom Getriebe, - untere Welle: synchron mit dem Getriebe.
Lenkstange:	höhenverstellbar und schwenkbar, mit der Möglichkeit der Schnellblockade in allen Positionen.
Bereifung:	Hilfsreifen (für den Transport) und Gummireifen 5.00x10" (für das Ziehen des Anhängers).
Sicherheitsvorrichtung:	MOTOR-STOP, stoppt den Motor sofort, verhindert jede Art von Unfällen falls die Lenkstangengriffe zufällig losgelassen werden. Bei eingeschalteter Zapfwelle wird das Einlegen des Rückwärtsganges blockiert.
Gewicht:	95 bis 111 kg (abhängig vom Motorengewicht).
Fräse:	Arbeitsbreite von 61 bis 125 cm.



motokosačica
motor mower Corona
motorrasenmäher



Tehnički podaci

Motor:	4-taktni benzinski ili dizel, 4.9 – 6.5 kW, zračno hlađen.
Starter:	poluautomatski.
Spojka:	konusna, suha s komandom na ručkama.
Mjenjač:	2 za vožnju naprijed, 1 za vožnju natrag.
Vratilo kotača:	diferencijal s mogućnošću deblokiranja lijevog i desnog kotača preko dvije poluge na ručkama.
Ručke za upravljanje:	podesive po visini.
Kotači:	s gumama 16x6,5-8", 5.00x10"
Sigurnosni uređaji:	MOTOR-STOP trenutno isključuje motor, sprječavajući svaku moguću nezgodu ukoliko ručke za upravljanje slučajno izmaknu iz ruku korisnika.
Težina:	150 kg.
Rezni mehanizam:	112-167 cm

Technical features

Engine:	4-stroke gasoline or diesel engine, 4.9.-6.5 kW, air cooled.
Starter:	recoil.
Clutch:	dry clutch with manual control.
Transmission:	2 forward speeds and 1 reverse.
Drive axle:	differential with unlocking possibility on the left and the right wheel through levers on handlebars.
Handlebars:	adjustable in height.
Wheels:	tires 16x6,5-8", 5.00x10"
Safety device:	MOTOR-STOP shuts down the engine immediately, thus preventing any possible accident, should the handlebars accidentally slip out of the operator's hands.
Weight:	150 kg.
Mowing bar:	112-167 cm

Technische Merkmale

Motor:	4-Takt-Benzin- oder Dieselmotor, 4.9 – 6.5 KW, Luftkühlung.
Starter:	Reversierstarter.
Kupplung:	konisch, trocken mit Handsteuerung.
Getriebe:	2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang.
Antriebsachse:	Differential mit Entsperrungsmöglichkeit auf dem linken und rechten Rad über Hebel an der Lenkstange.
Lenkstange:	höhenverstellbar.
Bereifung:	16x6,5-8", 5.00x10"
Sicherheitsvorrichtung:	Motor-STOPP stoppt den Motor sofort, verhindert jede Art von Unfall falls die Lenkstangengriffe zufällig losgelassen werden.
Gewicht:	150 kg.
Mähbalken:	112-167 cm



VRSTE REZNIH MEHANIZMA:
TYPES OF CUTTING MECHANISM:
MÄHBALKEN TYPEN:
DVOSTRUKI REZNI MEHANIZAM
FINGERMÄHBALKEN
KOMMUNALMÄHBALKEN



VRSTE REZNIH MEHANIZMA:
TYPES OF CUTTING MECHANISM:
MÄHBALKEN TYPEN:
SA ZAŠTITNIM PRSTIMA
CUTTER BAR WITH PROTECTIVE FINGERS
FINGERMÄHBALKEN



VRSTE REZNIH MEHANIZMA:
TYPES OF CUTTING MECHANISM:
MÄHBALKEN TYPEN:
BEZ ZAŠTITNIH PRSTIJU
CUTTER BAR
UNIVERSALMÄHBALKEN



motokosačica
motor mower Corona Mini
motorrasenmäher



Tehnički podaci

Motor:	4-taktni benzinski ili dizel od 4.5-5.2 KW, 3600 okr/min, zračno hlađen.
Starter:	poluautomatski starter.
Spojka:	lamelna, suha, s komandom na ručkama.
Mjenjač:	sa 3 brzine, 2 za vožnju naprijed i 1 za vožnju unatrag.
Vratilo kotača:	jednodijelno s mogućnošću deblokiranja kotača preko poluge na ručkama.
Pogon:	jedna nezavisna brzina vrtnje 1015 okr/min.
Ručke za upravljanje:	podesive po visini.
Kotači:	s gumama 4.00×8"
Sigurnosni uređaji:	MOTORSTOP - trenutno isključuje motor, sprečavaju svaku moguću nezgodu ukoliko ručke za upravljanje slučajno izmaknu iz ruku.
Težina:	108 kg
Rezna letva:	100 cm ili 127 cm

Technical features

Engine:	4-stroke gasoline or diesel engine, 4.5.-5.2 Kw, air-cooled.
Engine start:	recoil.
Clutch:	dry clutch with manual control.
Transmission:	2 forward and 1 reverse.
Drive axle:	single drive axle- with unlocking possibility trough lever on handlebars.
Power take off:	1 independent speed at 1015 rpm.
Handlebars:	adjustable in height.
Wheels:	4.00×8"
Safety device:	MOTOR-STOP shuts down the engine immediately, thus preventing any possible accident, should the handlebars accidentally slip out of the operator's hand.
Weight:	108 kg
Mowing bar:	100 cm or 127cm

Technische Merkmale

Motor:	4-Takt-Benzin-oder Dieselmotor, 4.5-5.2 KW, Luftkühlung.
Starter:	Reversierstarter.
Kupplung:	konisch, trocken mit Handsteuerung.
Getriebe:	2 Vorwärtsgänge, Rückwärtsgang.
Aschantrieb:	einteilig- mit der Option die Reifen über die Hebel an den Lenkstangen zu deblockieren
Zapfwelle / PTO:	Eine unabhängige Drehgeschwindigkeit 1015 U/Min.
Lenkstange:	höhenverstellbar.
Bereifung:	4.00×8"
Sicherheitsvorrichtung:	MOTOR-STOP stoppt den Motor sofort, verhindert jede Art von Unfällen falls die Lenkstangengriffe zufällig losgelassen werden.
Gewicht:	108 kg
Mähbalken:	100 cm (oder 127 cm)



traktor
tractor Tuber 40/50
traktor



Tehnički podaci

	TUBER 40	TUBER 50
MOTOR	Lombardini Yanmar	Lombardini Yanmar
Tip:	LDW1603 - dizel 3TNV88 - dizel	LDW2204/B1 - dizel 4TNV88-BKCM - dizel
Snaga kW / HP:	27 / 36,7 25,9 / 35,7	35,3 / 48 34,8/47,3
Broj cilindra:	3	4
Radna zapremina (cm³):	1649 1642	2199 2190
Broj okretaja (okr./min):		2800
Max. okret. moment (Nm / okr.min):	102@1650 108,4@1200	132@1800 142.7@1100
Hlađenje:		vodeno
Filter zraka:		suhi
Rezervoar goriva (l):		28
Protok hidraulične pumpe (l/min):	2 pumpe okretanje volana: 16,2 16,8 podizač priključaka: 39,2 25	2 pumpe okretanje volana: 16,2 16,8 podizač priključaka: 39,2 30,8
TRANSMISIJA		
Prijenos snage:	na sva 4 kotača s mogućnošću uključivanja i isključivanja prednjih kotača.	
Spojka:	suha, dvostruko djelovanje, 2 diska (izlazno pog. vratilo + mjenjač), kontrolirana pedalom.	
Mjenjač:	8 za vožnju naprijed i 2 za vožnju natrag.	
Diferencijal:	na obje osovine, stražnji sa mogućnošću meh. blokiranja preko nožne pedale i automatskim isključivanjem puštanjem pedale, prednji s uključivanjem i isključivanjem preko ručne poluge.	
Kočnice:	disk kočnice, preko nožne pedale na stražnje kotače.	
Ručna kočnica:	polugom na stražnje kotače.	
Pogon (o/min):	stražnje izlazno vratilo, 2 nezavisne brzine 540 /1000, u smjeru kazaljke na satu.	
Upravljački sustav:	hidraulični - servo.	
Podizač priključaka:	hidraulični, na 3 točke, sila dizanja: 580 kg, kategorija I.	
Kotači:	prednji: 7.50 - 16; stražnji: 12.4 - 24.	
Min. radius zakretanja (m):	2,80.	
Max.brzina:	41 km/h.	
ELEKTRO OPREMA		
Akumulator:	napon - 12 V ; Kapacitet 80 - 100 Ah.	
Pokretanje motora:	elektro paljenje, elektroventil za paljenje i gašenje.	
Instrumenti:	analogna tabla s indikatorima: stanje goriva, broj okretaja motora, sati rada, indikator temperature i kontrolne lampe.	
DIMENZIJE I TEŽINA		
A - max. dužina (mm):	3300	
B - širina (mm):	1570	
C - visina (mm):	bez kabine: 2535 s kabinom: 2420	
D - visina prohoda - klirins (mm):	360	
E - međuosovinski razmak (mm):	1735	
F - trag kotača (mm):	prednji: 1200 stražnji: 1225, 1330, 1425	
Težina (kg):	bez kabine: 1660 s kabinom: 1840	



Technical features

	TUBER 40	TUBER 50
ENGINE	Lombardini Yanmar	Lombardini Yanmar
Type:	LDW1603 - diesel 3TNV88 - diesel	LDW2204/B1 diesel 4TNV88-BKCM diesel
Power kW / HP:	27 / 36,7 25,9 / 35,7	35,3 / 48 34,8/47,3
No. Cylinders:	3	4
Displacement (cm ³):	1649 1642	2199 2190
Rated speed (rpm):		2800
Max torque (Nm/rpm):	102@1650 108,4@1200	132@1800 142,7@1100
Cooling:		water
Air filter:		dry
Fuel tank capacity (l):		28
Hydraulic pump flow rate (l /min):	2 pumps steering: 16,2 16,8 power lift: 39,2 25	2 pumps steering: 16,2 16,8 power lift: 39,2 30,8

TRANSMISSION

Drive type:	four wheel drive with the possibility of switching on and off front wheels.
Clutch:	dry, dual acting, two discs, (PTO+transmission), pedal controlled.
Transmission:	8 forward speeds and 2 reverse speeds.
Differential:	on both axels, with pedal locking device on rear axle and automatic disengagement on release, front drive axle with engagement and disengagement through lever.
Brakes:	sealed shoe brake or disc brake.
Parking brakes:	rear wheel hand-lever.
Power take off (rpm):	2 independent rear speeds at 540/1000 rotating clockwise.
Steering:	full hydraulic steering gear.
Power lift:	hydraulic, 3-point suspension: category I Lifting capacity: 580 kg.
Wheels:	front: 7.50 - 16 Rear: 12.4 - 24.
Min. turning radius (m):	2,80.
Max. speed:	41 km/h.

ELECTRICAL EQUIPMENT

Battery:	voltage - 12 V; Capacity 80 - 100 Ah.
Engine start:	electrical, electromagnetic valve for turning on and turning off the engine.
Instruments:	analog, with fuel, rpm, working hours, cooling water and temperature indicators; control lamps.

DIMENSIONS & WEIGHT

A - max. length (mm):	3300
B - max. width (mm):	1570
C - height (mm):	without cabin: 2535 with cabin: 2420
D - clearance (mm):	360
E - wheelbase (mm):	1735
F - truck (mm):	front - 1200 rear - 1225,1330,1425
Weight (kg):	without cabin - 1660 with cabin - 1840



Technische Merkmale

	TUBER 40	TUBER 50
MOTOR	Lombardini Yanmar	Lombardini Yanmar
Typ:	LDW1603 - Diesel 3TNV88 - Diesel	LDW2204/B1-Diesel 4TNV88-BKCM-Diesel
Motorleistung kW/ PS:	27 / 36,7 25,9 / 35,7	35,3 / 48 34,8/47,3
Zylinderanzahl:	3	4
Hubraum (cm³):	1649 1642	2199 2190
Drehzahl (U/Min.):		2800
Max. Drehmoment (Nm /giri.min):	102@1650 108,4@1200	132@1800 142,7@1100
Kühlung:		Wasser
Luftfilter:		trocken
Tankkapazität (l):		28
Hydraulik (l /min):	2 Pumpen Lenkung: 16,2 16,8 Kraftheber: 39,2 25	2 Pumpen Lenkung: 16,2 16,8 Kraftheber: 39,2 30,8

GETRIEBE / ANTRIEB

Antriebsart:	4-Rad-Antrieb, Vorderachse mechanisch zuschaltbar.
Kupplung:	2 Scheiben Trockenkupplung, (Zapfwellenkupplung + Getriebe).
Getriebe:	8 Vorwärtsgänge und 2 Rückwärtsgänge.
Achsantrieb:	Differential Vorderachse ohne Sperre, Hinterachse mit mechanischer Differentialsperre über Fußpedal.
Bremsen:	Trockene Scheibenbremsen hinten.
Handbremse:	Auf Hinterräder wirkend über Handhebel auf die Scheibenbremse.
Zapfwellen/PTO (U/Min):	1 hintere 2 unabhängige Geschwindigkeiten 540 /1000, im Uhrzeigersinn.
Lenkung:	Servolenkung.
Kraftheber:	hydraulisch, 3-Punkt-Aufhängung,
Hubkraft:	580 kg An den Unterlenkern
Bereifung:	vorne: 7.50 - 16; hinten: 12.4 - 24.
Min. Wendekreis (m):	2,80.
Max. Geschwindigkeit:	41 km/h.

ELEKTROAUSSTATTUNG

Batterie:	Spannung - 12 V ; Kapazität 80 - 100 Ah.
Motorstart:	elektrisch, Elektroventil zum Ein- und Abschalten.
Instrumente:	Analoge Instrumententafel mit folgenden Anzeigen: Tankanzeige, Drehzahlmesser, Arbeitsstunden, Temperaturanzeige und Kontrolllampchen.

DIMENSIONEN UND GEWICHT

A - max. Länge (mm):	3300
B - Breite (mm):	1570
C - Höhe (mm):	ohne Kabine: 2535 mit Kabine: 2420
D - Bodenfreiheit (mm):	360
E - Radstand (mm):	1735
F - Spurweite (mm):	vorne - 1200 hinten - 1225,1330,1425
Gewicht (kg):	ohne Kabine - 1660 mit Kabine - 1840





priključci za traktor tuber
tractor tuber attachments
traktor tuber zubehörs



PREDNJI UTOVARIVAČ

Sila podizanja
kod 180 bara: 300 kg
Širina lopate: 160 cm

FRONT LOADER

Lifting force at 180 bar:
300 kg
Width of the bucket:
160 cm

FRONTLADER

Hubkraft bei 180 bar:
300 kg
Breite der Schaufel:
160 cm

daska za snjeg schneepflug snow plough



Tehnički podaci

Širina snježne daske:	2000 mm.
Nalet na prepreku:	opružno osiguranje daske.
Niveliranje:	bočno i vertikalno.
Zamicanje:	hidraulično (vertikalno i bočno).
Masa:	230 kg.

Technical features

Working width:	2000 mm.
Encountering the obstacle:	secured by spring.
Leveling:	sideways and vertically.
Control:	hydraulic (vertical and side direction).
Weight:	230 kg

Technische Merkmale

Arbeitsbreite:	2000 mm.
Begegnung mit dem Hindernis:	gesichert durch die Feder.
Nivellierung:	seitlich und vertikal.
Steuerung:	hydraulisch (vertikal und seitliche Richtung)
Gewicht:	230 kg.



**PREDNJI PRIHVAT U TRI
TOČKE PP3T**
Sila podizanja:
350 kg

FRONT LINKAGE PP3T
Lifting capacity:
350 kg

FRONTKRAFTHEBER PP3T
Kraftheber:
350 kg



KOMUNALNA PLOČA
Sukladno normi HRN
EN 15432-1:2011.

FRONT MOUNTING PLATE
Made in compliance with HRN
EN 15432-1:2011 standard.

KOMMUNAL ANBAUPLATTE
Nach HRN EN 15432-1:2011
hergestellt.



priključci za traktor tuber
tractor tuber attachments
traktor tuber zubehörs

PV 3000

PV 4000



Tehnički podaci

	PV-2000	PV- 3000	PV- 4000
Dimenzija sanduka:	1500x2500 mm	1800x3000 mm	1800x3000 mm
Kipanje:	3 strane	3 strane	3 strane
Visina poda od tla:	884 mm	894 mm	894 mm
Trag kotača:	1150 mm	1500 mm	1500 mm
Sistem kočenja:	hidraulički, zračni	hidraulički, zračni, naletni	hidraulički, zračni, naletni
Centralni sistem otvaranja:	stražnji i bočni	stražnji i bočni	stražnji i bočni
Dopuštena brzina vožnje:	25 km/h	25 km/h	25 km/h
Vlastita težina:	780 kg	900 kg	960 kg
Kotači:	10.0/80-12"	10.0/75-15,3"	10.0/75-15,3"
Nosivost:	2000 kg	3000 kg	4000 kg
Opcija dodatnih stranica:	400 mm	400 mm	500 mm

Technical features

	PV-2000	PV-3000	PV-4000
Box dimensions:	1500x2500 mm	1800x3000 mm	1800x3000 mm
Tipping:	3 sides	3 sides	3 sides
Ground clearance:	884 mm	894 mm	894 mm
Track:	1150 mm	1500 mm	1500 mm
Brakes:	hydraulic, air inertia brake system	hydraulic, air inertia brake system	hydraulic, air inertia brake system
Central locking system:	rear and side	rear and side	rear and side
Max. speed:	25 km/h	25 km/h	25 km/h
Weight:	780 kg	900 kg	960 kg
Wheels:	10.0/80-12"	10.0/75-15,3"	10.0/75-15,3"
Carrying capacity:	2000 kg	3000 kg	4000 kg
Optional side wall:	400 mm	400 mm	500 mm

Technische Merkmale

	PV-2000	PV-3000	PV-4000
Ladefläche:	1500x2500 mm	1800x3000 mm	1800x3000 mm
Kippen:	3 Seitenkipper	3 Seitenkipper	3 Seitenkipper
Ladehöhe:	884 mm	894 mm	894 mm
Spurweite:	1150 mm	1500 mm	1500 mm
Bremse:	Hydraulisch Luftbremssystem Auflaufbremse	Hydraulisch Luftbremssystem Auflaufbremse	Hydraulisch Luftbremssystem Auflaufbremse
Verriegelung:	Seitenwände und Heckklappe Klappbar	Seitenwände und Heckklappe Klappbar	Seitenwände und Heckklappe Klappbar
Ausführung:	25 km/h	25 km/h	25 km/h
Gewicht:	780 kg	900 kg	960 kg
Bereifung:	10.0/80-12"	10.0/75-15,3"	10.0/75-15,3"
Ladekapazität:	2000 kg	3000 kg	4000 kg
Optional aufsatzbordwände:	400 mm	400 mm	500 mm



motokopačica
motor hoe Tiny
motorhacke



Tehnički podaci

Motor:	4-taktni benzinski, 1.87 kW, zračno hlađen.
Transmisija:	remen, pužni vijak i pužno kolo.
Broj okretaja kopačice:	120 okr/min.
Kopačica:	radna širina 36 cm.
Težina:	25kg.
Zaštitni uređaj:	kopačica je opremljena uređajem koji svodi na minimum rizik od ozljeda. Uređaj vrši automatski prekid transmisije kad se ispusti iz ruku odgovarajuća komandna ručica.
Priključci:	plug razgrtač, kopačica 16 cm.

Technical features

Engine:	4-stroke gasoline, 1.87 kW, air cooled.
Transmission:	oil bath worm screw transmission and belt.
Tiller rotation:	120 rpm.
Tiller:	working width 36 cm.
Weight:	25 kg.
Safety device:	rotavator disengagement by lever on the handlebar.
Accessories:	ridging plough, rotary tiller 16 cm.

Technische Merkmale

Motor:	4-Takt-Benzin-Motor, 1.87 KW, Luftkühlung.
Antrieb / Getriebe:	Riemen, Schneckenwelle und Schneckenrad.
Drehzahl der Hacke:	120 U/Min.
Hacke:	Arbeitsbreite: 36 cm.
Gewicht:	25kg.
Sicherheitsvorrichtung:	Die Motorhacke hat eine Sicherheitsvorrichtung die den Antrieb der Motohacke unterbricht wenn der Sicherheitshebel am Lenker losgelassen wird.
Zubehör:	Furchenpflug, Hacke 16 cm.



KOPAČICA
16 CM

VERSTELLBAR FRÄSE
16 CM

TILLER
16 CM



PLUG RAZGRTAČ FIKSNI

RIDGER PLOUGH

FURCHENPFLUG



motokopačica

motor hoe

motorhacke

Flora 45



Tehnički podaci

Motor:	4-taktni benzinski, 2.36 kW, zračno hlađen.
Transmisija:	remen, pužni vijak i pužno kolo; 1 brzina za vožnju naprijed i 1 za vožnju natrag.
Broj okretaja kopačice:	140 okr/min.
Kopačica:	radna širina 50 cm.
Težina:	45 kg.
Zaštitni uređaj:	kopačica je opremljena uređajem koji svodi na minimum rizik od ozljeda. Uređaj vrši automatski prekid transmisije kad se ispusti iz ruku odgovarajuća komandna ručica.
Priključci:	plug razgrtač, proširivači kopačice do 75 cm.

Technical features

Engine:	4-stroke gasoline, 2.36 kW, air-cooled.
Transmission:	case features worm and gear coupled to belt drive, 1 forward and 1 reverse speed.
Tiller rotation:	140 rpm.
Tiller:	working width 50 cm.
Weight:	45 kg.
Safety device:	motor hoe is provided with safety device that causes the transmission to disconnect automatically anytime the respective control lever is released.
Accessories:	ridger plough, tiller track expanders up to 75 cm.

Technische Merkmale

Motor:	4-Takt-Benzin-Motor, 2.36 KW, Luftkühlung.
Antrieb / Getriebe:	Riemen, Schneckenwelle und Schneckenrad; 1 Vorwärtsgang und 1 Rückwärtsgang.
Drehzahl der Hacke:	140 U/Min.
Arbeitsbreite:	50 cm.
Gewicht:	45 kg.
Sicherheitsvorrichtung:	Die Motorhacke hat eine Sicherheitsvorrichtung die den Antrieb der Motohacke unterbricht wenn der Sicherheitshebel am Lenker losgelassen wird.
Zubehör:	Furchenpflug, Fräseerweiterung bis 75 cm.





motokopačica

motor hoe Flora 55

motorhacke



Tehnički podaci

Motor:	4-taktni benzinski, 3.6-4.04 kW, zračno hlađen.
Transmisija:	remeni i lanac uronjen u ulje; 1 brzina za vožnju naprijed i 1 za vožnju natrag.
Broj okretaja kopačice:	140 okr/min.
Kopačica:	radna širina 50 i 80 cm.
Težina:	55 kg.
Zaštitni uređaj:	kopačica je opremljena uređajem koji svodi na minimum rizik od ozljeda. Uređaj vrši automatski prekid transmisije kad se ispusti iz ruku odgovarajuća komandna poluga.
Priključci:	plug razgrtač.

Technical features

Engine:	4-stroke gasoline, 3.6-4.04 kW, air cooled.
Transmission:	features case chain in running oil, coupled to belt drive; 1 forward and 1 reverse speed.
Tiller rotation:	140 rpm.
Tiller:	working width 50 and 80 cm.
Weight:	55 kg.
Safety device:	lever on handlebars disengages cultivator.
Accessories:	ridging plough.

Technische Merkmale

Motor:	4-Takt-Benzin-Motor, 3.6-4.04 kW, Luftkühlung.
Antrieb / Getriebe:	Riemen und Kette im Öl laufend; 1 Vorwärtsgang und 1 Rückwärtsgang.
Drehzahl der Hacke:	140 U/Min.
Hacke:	Arbeitsbreite 50 und 80 cm.
Gewicht:	55 kg.
Sicherheitsvorrichtung:	Die Motorhacke hat eine Sicherheitsvorrichtung die den Antrieb der Motohacke unterbricht wenn der Sicherheitshebel am Lenker losgelassen wird.
Zubehör:	Furchenpflug.



PLUG RAZGRTAČ FISKNI
S PRIKLJUČKOM

RIDGER PLOUGH WITH
ATTACHMENT



FURCHENPFLUG MIT
FESTEM ANSCHLUSS



motokosačica
motor mower
motorrasenmäher

Herby 88



Tehnički podaci

Motor:	4-taktni benzinski, 2.36 kW, zračno hlađen.
Transmisija:	remeni, pužni vijak i pužno kolo, 1 brzina naprijed.
Dužina rezne letve:	87 cm, dvije rezne letve.
Kotači:	s gumama 4.00x6".
Težina:	57 kg.
Zaštitni uređaj:	ispuštanjem ručica (2) za pogon, rezna letva se zaustavlja.

Technical features

Engine:	4-stroke gasoline, 2.36 kW, air cooled.
Transmission:	features worm and gear coupled to belt drive, 1 forward speed.
Cutting bar lenght:	87 cm double blade.
Wheels:	tires 4.00x6"
Weight:	57 kg.
Safety device:	by releasing safety levers (2), wheels and cutting bar are being stopped.

Technische Merkmale

Motor:	4-Takt-Benzin-Motor, 2.36 KW, Luftkühlung.
Transmission:	Riemen, Schneckenwelle und Schneckenrad, 1 Vorwärtsgang.
Länge des Schneideblatts:	87 cm, zwei Schneideblätter.
Bereifung:	4.00x6".
Gewicht:	57 kg.
Sicherheitsvorrichtung:	bei Loslassen der Antriebshebel (2), stoppt das Schneideblatt.

Zadržavamo pravo promjene, modifikacije i odstupanja sadržaja ovog kataloga te navedenih tehničkih karakteristika strojeva, priključaka i opreme.

We reserve the right to change, modify and deviate the content of this catalogue along with technical characteristics of listed machines, attachments and accessories.

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen, Modifikationen und Sontige Abweichungen im Sinne der Weiterentwicklung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Počasno priznanje za dizajn
menadžment
(DME AWARD 2008.)

Honourable mention for best
management of design
(DME AWARD 2008).

Ehrenpreis für Designmanagement
(DME AWARD 2008).



Traktor Tuber 40 – 1. nagrada u kategoriji
"Kreativni i inovativni proizvodni program
ili proizvod"
(MRAK - Mreža za razvoj i kreativnost, 2009.)

Tractor Tuber 40 – 1. Award in category
of "Creative and innovative product range
or product"
(MRAK- Network for development and
innovation, 2009)

Traktor Tuber 40 – 1. Preis in der Kategorie
"Kreative und innovative Produktpalette oder
Produkt"
(MRAK- Netzwerk für Entwicklung und
Innovation, 2009)



Labinprogres - TPS d.o.o.

Vrećari 106
HR-52220 Labin
T. +385 52 851 824
F. +385 52 851 850
E. info@labinprogres.hr
www.labinprogres.hr

