



motokultivator  
two-wheel tractor Special Green  
einachsschlepper





**ROTACIONA KOSA RK-100**

Širina košnje:  
100 cm

**ROTARY MOWER RK-100**

Mowing width:  
100 cm

**SICHELMÄHER RK-100**

Mähbreite: 100 cm



**ROTACIONA KOPAČICA**

PKS  
Radna širina:  
50 - 80 cm

**ROTARY TILLER**

PKS  
Working width:  
50 - 80 cm

**BODENFRÄSE**

PKS  
Arbeitsbreite:  
50 - 80 cm



**ČEONA KOSA**

širina košnje: 112-167 cm

**FRONT CUTTING MOWER**

Mowing width: 112-167 cm

**STIRNMÄHER**

Mähbalken: 112-167 cm

**VRSTE REZNIH MEHANIZMA:**

SA ZAŠTITNIM PRSTIMA

BEZ ZAŠTITNIH PRSTIJU

DVOSTRUKI REZNI MEHANIZAM

**TYPES OF CUTTING MECHANISM:**

CUTTER BAR WITH PROTECTIVE FINGERS

CUTTER BAR


DOUBLE CUTTER BAR

**MÄHBALKEN TYPEN:**

FINGERMÄHBALKEN

UNIVERSALMÄHBALKEN

KOMMUNALMÄHBALKEN



**JEDNOBRAZDNI PLUG**

PJ-4  
Dubina oranja: 20 cm

**SINGLE FURROW PLOUGH**

PJ-4  
Furrow depth: 20 cm

**EINFURCHENPFLUG**

PJ-4  
Furchentiefe: 20 cm



**KARDANSKA PRIKOLICA**

PP1000-S  
Dimenzije sanduka:  
1500x2000 mm  
Nosivost: 1000 kg  
Kotači:  
5.00x12", 6.50/80x12"

**DRIVEN TRAILER**

PP100-S  
Box dimensions:  
1500x2000 mm  
Carrying capacity: 1000 kg  
Wheels:  
5.00x12", 6.50/80x12"

**TRIEBACHSANHÄNGER**

PP1000-S  
Ladefläche:  
1500x2000 mm  
Ladepazität: 1000 kg  
Bereifung:  
5.00x12", 6.50/80x12"



PLUG RAZGRTAČ  
PR-22

RIDGER PLOUGH  
PR-22

FURCHENPFLUG  
PR-22



VADILICA KRUMPIRA  
VK-4  
Širina: 80 cm

POTATO DIGGER  
VK-4  
Width: 80 cm

KARTOFFELRODER  
VK-4  
Weite: 80 cm

JEDNOBRAZDNI OKRETNI  
PLUG PJO 180°  
Dubina oranja: 20 cm

SWIVEL PLOUGH  
PJO 180°  
Furrow depth: 20 cm

DREHPFLUG  
PJO 180°  
Furchentiefe: 20 cm



PRIKLJUČAK ZA PLUGOVE PPS  
ATTACHMENT FOR PLOUGHS PPS  
ZUBEHÖR FÜR PFLÜGE PPS



PROŠIRIVAČI KOTAČA  
120 MM  
WHEEL TRACK EXPANDERS  
120 MM

SPURVERBREITERUNG  
120 MM

SJEDIŠTE NA DVA KOTAČA  
2TS  
Dimenzije sanduka:  
710x900 mm  
Nosivost: 150 kg

TROLLEY  
2TS  
Box dimensions:  
710x900 mm  
Carrying capacity: 150 kg

ANHÄNGER MIT SITZ  
2TS  
Pritsche:  
710x900 mm  
Ladepazität: 150 kg



## Special Green

### Tehnički podaci

Motor:	4-taktni dizel, 8-10 kW, 3.000 okr/min, zračno hlađen.
Starter:	ručni, poluautomatski ili pomoću elektro pokretača.
Spojka:	jednolamelna, suha s komandom na ručkama.
Mjenjač:	4 brzine za vožnju naprijed i 2 za vožnju natrag.
Vratilo kotača:	s diferencijalom i uređajem za blokiranje.
Kočnice:	mehaničke na oba kotača, s pojedinačnim ili zajedničkim djelovanjem.
Pogon:	izlazno vratilo: - gornje: 3.000-740 okr/min (u smjeru kazaljke na satu) 1390 okr/min (suprotno od kazaljke na satu), - donje: 575-934 okr/min (nezavisno i sinkronizirano sa svim brzinama mjenjača).
Ručke za upravljanje:	podesive po visini i okretljive za 180°.
Kotači:	s gumama 5.00x12", 6.50/80x12".
Sigurnosni uređaj:	MOTOR-STOP trenutno isključuje motor, sprječavajući svaku moguću nezgodu ukoliko ručke za upravljanje slučajno izmaknu iz ruku korisnika. Poluga brzina sprječava uključivanje hoda unazad kada je uključeno vratilo pogona kopačice.
Težina:	196 kg (s dizel motorom i 5.00x12" kotačima).

### Technical features

Engine:	4-stroke diesel, 8-10 kW, 3.000 rpm, air-cooled.
Engine start:	rope, recoil or electrical start.
Clutch:	single plate, dry clutch with manual control.
Transmission:	4 forward and 2 reverse speeds.
Drive axle:	with differential and locking device.
Brakes:	mechanical on both wheels, individually or simultaneously operating, with the lever on the handlebars.
Power take off:	- upper shaft: 3000-740 rpm (clockwise), 1390 rpm (counter clockwise) - lower shaft: 575-934 rpm (independent and synchronized with all the transmission speeds).
Handlebars:	adjustable in height, sideways and 180° reversible.
Wheels:	tires 5.00x12", 6.50/80x12".
Safety device:	MOTOR-STOP shuts down the engine immediately, thus preventing any possible accident, should the handlebars accidentally slip out of the operator's hand. A device prevents reverse gear from engaging when power-take off is activated.
Weight:	196 kg (with diesel engine and 5.00x12" tires).

### Technische Merkmale

Motor:	4-Takt-Dieselmotor, 8-10 KW, 3.000 U/Min., Luftkühlung.
Starter:	Seilstart, Reversierstarter oder Elektrostarter.
Kupplung:	Einscheiben Trockenkupplung mit Handsteuerung.
Getriebe:	4 Vorwärtsgänge und 2 Rückwärtsgänge.
Achsantrieb:	mit Differential und Blockiervorrichtung.
Bremsen:	mechanisch auf beiden Reifen, mit Einzel- oder Doppelwirkung.
Zapfwelle / PTO:	Zapfwelle: - obere: 3.000-740/1390 U/Min. (im Uhrzeigersinn), 1390 U/Min. (gegen den Uhrzeigersinn), - untere: 575-934 U/Min. (unabhängig und synchron mit allen Gängen).
Lenkstange:	höhenverstellbar und um 180° schwenkbar.
Bereifung:	5.00x12", 6.50/80x12".
Sicherheitsvorrichtung:	MOTOR-STOPP, stoppt den Motor sofort, verhindert jede Art von Unfällen falls die Lenkstangengriffe losgelassen werden.
Gewicht:	196 kg (mit Dieselmotor und 5.00x12" Bereifung).